

BO-E. SJÖBERG I STOCKHOLM AB

Fuktmätaren BLW från Humimeter

för att mäta fukthalten i timmer, stockar



- * mätområde 10-60% fukthalt
- * automatisk temperaturkompensation
- * supersnabb mätning utan föregående preparering av testmaterialet
- * noggrannhet +/- 2,5%
- * barken måste avlägsnas innan mätningen
- * bäst mätresultat får man ca 1 m från kortändan. Kortändan skall inte användas som mätområde!
- * viktigt att göra flera mätningar på stammen.
- * lagringsmöjlighet för upp till 10.000 värden

- * Mätning: Hammaren placeras på stocken, och genom kraftfull rörelse fram och tillbaka drivs elektroder in i stocken, tills spetsarna/elektrodena är ca 5 mm in i träet. Lagra resultat i minnet och snittvärdet räknas ut automatiskt.
- * Fuktmätaren avlägsnas från stocken genom omvänd slagrörelse.

- * BLW grundsats levereras med 10 st 40mm och 10 st 60mm långa mätelektroder samt 2 st isolerade teflonelektroder 60 mm – mätområde är enbart yttersta 10mm
- * levereras i praktisk liten väska

OPTION: Gränssnitt till USB för uppkoppling mot dator för att lagra och bearbeta resultaten

2011-01-10 LS

POSTAL ADDRESS
Tibblevägen 47A
SE-183 55 TÄBY
Sweden

PHONE
+46 36 16 76 00
+46 70 792 27 67

FAX
+46 87 92 27 29

E-MAIL
lena@sjoberg.com
VAT SE556662822701

INTERNET
www.sjoberg-jonkoping.com